

ППЦ-45 полуприцеп цистерна для светлых нефтепродуктов.



№ п.п.	Наименование	Характеристики
1	Производитель	Машиностроительный завод "ФоксТанк"
2	Страна производства	Россия
3	Объем цистерны, м3	45
4	Плотность, т/м3	0,83
5	Форма цистерны	Цилиндрическая переменного сечения
6	Отсеков, шт.	3
7	Материал цистерны	Сталь 09Г2С
8	Оси	BPW/SAF/Тонар
9	Количество осей	3
10	Подвеска	Пневматическая
11	Тормозные механизмы	барабанного типа
12	Тормозная система	Производитель Haldex/Wabco тип 2S/2M Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stability System)
13	Шины	Шины Cordiant размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*29
14	Электрика	Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель ERMAX (BPW Group)
15	Система налива	Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 300 мм
16	Система слива	Раздельный гравитационный слив, пневматический донный клапан и шаровой кран DN 80
17	Запорная арматура	Производство CIVACON/SENING/Niehuser/Ливны
18	Покраска	Покраска цистерны и рамы высококачественной двухкомпонентной полиуретановой краской с грунтовкой поверхности

19	Оснастка	Шкворень диаметром 2" международного типа BPW Group, механические опоры (24 тн) типа BPW Group, 2 (Два) огнетушителя, алюминиевый поручень и алюминиевая площадка обслуживания, лестница из нержавеющей стали, пластиковые контейнеры для огнетушителей, песка, композитные напорно-всасывающие рукава TEXAFLEX 2шт*4м, пластиковые пеналы для рукавов, быстроразъемные соединения на рукавах и сливных магистралях, экологический короб в верхней части цистерны
20	Рекомендуемый тягач	С колесной формулой 4x2, 6x2, 6x4 российского или иностранного производства
21	Габаритные размеры, мм:	13 000 x 2 550 x 4 000
22	Снаряженная масса, кг	8 700
23	Полная масса, кг при плотности 0.86 кг/м3	47 400
24	На ССУ	15 100
25	Тележка	32 400

Возможное изменение характеристик и установка дополнительных опций:

№ п.п.	Наименование	Характеристики
1	Изготовление цистерны из нержавеющей стали	AISI 304/316
2	Изменение вместимости цистерны, шаг, м3	0.5-1
3	Увеличение количества отсеков	по заданию клиента
4	Подвеска	рессорная
5	Тормозные механизмы	дискового типа
6	Автошины	MICHELIN, Bridgestone
7	Подъемная ось	опция
8	Система кратковременного принудительного поднятия задней оси	опция
9	Система рекуперации паровоздушной смеси и нижнего налива, CIVACON, SENING, ALFONS HAAR, ОАО "Промприбор", г.Ливны	опция
10	Телематика полуприцепа (протокол ADR)	опция
11	Насосное оборудование с приводом от гидравлической системы тягача (тягач должен быть гидрофицирован)	1CBH-80A, СЦЛ-20\24, BLACKMER, ALFONS HAAR
12	Установка топливораздаточной колонки для механической и автоматической выдачи топлива (счетчик жидкости, кран раздаточный рукав раздаточный)	опция
13	Нанесение цветографических схем по брендбуку фирменного стиля компании-заказчика	опция